

Deklaracja właściwości użytkowych

Majcoat 200 8760-150050/300050

Majcoat 200 SOB 8765-150050 – Vers.2.0

Nr. DoP-20-876-00

1. Kod / typ produktu

8760-150050
8760-300050
8765-150050

2. Oznaczenie identyfikacyjne

Majcoat 200
Majcoat 200 SOB

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze stosowaną ujednoliconą specyfikacją techniczną

Membrana dachowa / Membrana elewacyjna
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby podkładowe do dachów z nieciągłym pokryciem - EN 13859-1:2010 / Wyroby podkładowe do ścian - EN 13859-2:2010

4. Nazwa i adres producenta

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Szwajcaria

5. Pełnomocnik

-

6. System oceny i kontroli zgodności właściwości wyrobu budowlanego

AVCP System 3

7. Laboratorium notyfikowane

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Przeprowadziło ocenę i kontrolę zgodnie z systemem „3” i wydał raport z badań.

8. Deklarowana właściwość

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Najniższa tolerancja	Najwyższa tolerancja	Jednostka	Metoda testowa EN 13859-1:2010
Długość	50	50	50.5	m	EN 1848-2
Szerokość	1500	1497	1503	mm	EN 1848-2
	3000	2995	3005		
Masa na jednostkę powierzchni (waga)	198	192	217	g/m ²	EN 1849-2
Odporność ogniowa	E			Klasa	EN 13501-1
Odporność na przechodzenie wody	W1			Klasa	EN 1928
Przepuszczalność pary wodnej Wartość Sd	0.08	0.02	0.14	m	EN 12572
Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż)	390	330	450	N/50mm	EN 12311-1

Maksymalna siła rozciągająca (poprzecznie)	300	240	350	N/50mm	EN 12311-1
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (wzdłuż)	70	50	110	%	EN 12311-1
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (poprzecznie)	80	50	110	%	EN 12311-1
Odporność na rozrywanie (trzępień gwoździowy) (wzdłuż)	220	170	300	N	EN 12310-1
Odporność na rozrywanie (trzępień gwoździowy) (poprzecznie)	240	200	330	N	EN 12310-1
Zachowanie przy zginaniu na zimno	-40			°C	EN 1109
Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż) – po starzeniu	270	245	360	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Maksymalna siła rozciągająca (poprzecznie) – po starzeniu	200	180	270	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (wzdłuż) – po starzeniu	50	35	100	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (poprzecznie) – po starzeniu	55	35	100	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Odporność na przechodzenie wody – po starzeniu	W1			Klasa	EN 13859-1 Anh. C EN 1928
Substancje niebezpieczne	brak				

9. Właściwości produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiadają deklarowanym właściwościom zgodnie z numerem 8. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent zgodnie z numerem 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:

Seline Zürcher – Quality Management



Ruswil, 12.06.2023